



Product Information ST-D.33.03

AVIA Multi DCT

产品介绍

全合成多用途双离合变速器油，基于高级合成基础油和优化的添加剂，以获得以下性能：

- 非常高且稳定的粘度指数
- 非常低的倾点
- 抗氧化稳定性优异
- 抗磨损、抗腐蚀和抗泡沫的积极作用
- 特定的摩擦性能和耐用、可靠的离合器性能
- 与合成密封兼容

适用范围

双离合变速器油是为满足现代高科技双离合变速器的最高要求而研制的，特别适用于双离合、同步器、齿轮组和液压控制系统均采用同一油液工作的变速器。

符合/规范

BMW 83222148578/83222148579/83220440214/83222147477
Ford WSS-M2C936-A ; MB 236.21/236.25 (001 989 85 03)
Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 ; Porsche 999.917.080.00
PSA 9734.S2 ; Volvo 1161838/1161839 ; VW G-052-529/G-052-182

理化指标

密度 @ 15 °C, kg/l	0,854
粘度 @ 40 °C, mm ² /s	34,00
粘度 @ 100 °C, mm ² /s	7,00
粘度指数	173
闪点 COC, °C	201
倾点, °C	-48

以上数据是正常生产批次的典型数据，不是技术规范，由于产品的不断开发，它们可能会发生变化。

包装

1 升,4 升,60 升,206 升

存储方式

所有的包装都应该放在屋顶下。如果放在露天，应将其放置在水平位置，以防止下雨时进水和破坏标记，建议最好使用帆布将其覆盖。

环境与安全

安全信息包含在安全数据表（SDS 安全数据）。它包含关于潜在危险、预防措施、急救措施、以及对环境和旧产品的处理。AVIA Unimot S.A.（跃谋国际贸易(上海)有限公司）与其相关合作的公司,不承担因产品使用不当或不当的预防措施，造成的一切损失。如果产品使用于所列用途以外，请咨询您当地的 AVIA Unimot S.A.经销商。